

| | SXT Small 5600 fleck | SXT Small 5600 fleck | SXT Swan 5600 fleck | SXT Swan 5600 fleck | SXT Swan 5600 fleck |
|---|---|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Monosphere harsen Lewatit Premium Resin • Uitwisselingsratio hars per °F = 5600/1 + 30 jaar garantie op het harsbed! | 4L | 8L | 10L | 14L | 18-30L |
| Ingebouwde resthardheid regeling • Automatische aanpassing van de waterhardheid volgens uw waterafname. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dubbele vlotterbeveiliging • Extra beveiliging voor een maximale efficiëntie. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Universele inox bypass • Kan op alle types en formaten waterleiding worden aangesloten. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Werkt met alle zoutsoorten • Geen afhankelijkheid van één zoutleverancier. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stuureenheid FLECK • Gemaakt door Pentair Europe, 65 jaar ervaring. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Belgisch product • Eigen assemblage in onze ateliers in heel Vlaanderen. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zoutverbruik per regeneratie min/max | 0,4 kg | 0,8 kg | 1 kg | 1,4 kg | 1,8 - 3 kg |
| Spoelfrequentie bij 37°F in en 7°F uit | 745L | 1493L | 1866L | 2600L | 3350 - 5500 L |
| Doorstroomcapaciteit stuureenheid | Continu 4400L/u Peak 5800L/u 1,4 - 8,6 bar 1 - 43°C | | | | |
| Werkdruk | | | | | |
| Temperatuurbereik | | | | | |

**Heb je vragen of interesse?
Contacteer ons vrijblijvend.**

Windhoek 18, 8790 Waregem • info@aquagroup.be • T 056 61 51 62

WWW.AQUAGROUP.BE